

מפרט טכני - רשת צל 340 גר'

- מבנה החומר חוטי פוליאטילן בצפיפות גבוהה עמידים כנגד קרני UV, פרימה, קריעה, רקבון או עובש.
 - מרכיב החוט – Yarn UV stabilized HDPE
 - מבנה החוט – Construction Mono filament & tape
 - דוגמת אריגה מיוחדת – Pattern Lock-stitch Knitted
 - U.V. המכילים חומרים עמידים בפני קרינת HDPE תפירה בעזרת חוטים בעלי חוזק
 - טווח טמפרטורות (-30) עד (80c+)
 - חוזק קריעה שתי 203, ערב 268
 - לחץ בקריעה 307 קילו ניוטון למ"ר
 - הצללה 91-98%
 - סינון קרינה 95% UVB ו UVA
 - משקל 320-346 גר' למ"ר
 - עובי האריג כ – 1.5 מ"מ
-
- מכיל חומרים מעכבי בעירה עפ"י תקן 5093 ואישור מכון התקנים מס' 9411914498, תקן אמריקאי – NFPA99 701
 - ניתנת אחריות מדורגת ל-8 שנים כנגד התפוררות, למעט נזקי טבע וונדליזם.
 - הרשת מאושרת ע"י משרד החינוך, משרד הבריאות ומכבי אש להתקנה בסביבה של ילדים ומבוגרים

בברכה

אלי שלו

אלי שלו פתרונות הצללה בע"מ
ח.פ. 516862109