

מפרט טכני לסככת הצללה

<p>סככה דגם : נפתח נסגר</p> <p>חובה פרוק חורף – סגירה ופתיחת הרשת לפי עונות השנה</p>
<p>עמודים: 8 צול או 150-200/150-200 עובי 4-5 מגולוונים - לפי תוכנית ואישור מהנדס</p>
<p>נקודות עיגון למבנה : פלטה 150-200/150-200 עובי 10 +אוזן - לפי תוכנית ואישור מהנדס</p>
<p>ברגי חץ לעיגון : לפי ת"י ופרט מהנדס</p>
<p>מותחנים : מותחן עין עין 12M</p>
<p>כבל פלדה למסגרת – כבל 6-8</p>
<p>אוזניים לעמודים ונק' עיגון : פלטה עם שני חורים 100/70 עובי 10</p>
<p>מפרט תפירה רשת : רשת צל 340 , תקן אש 5093 , תפירה היקפית כפולה ומחוזקת עם חגורת PVC לחיזוק, עם תפירה טבעות D בחלק העליון כל 70 ס"מ, בכל קצה של רשת שרוול עם צינור מוביל מושחל . התפירה בחוטים עם מקדם הגנה UVA ברמה הכי גבוה .</p>

שיטת הצללה נפתח נסגר מיועדת לשטחים גדולים מאוד בין שני מבנים, בין מבנה לקונסטרוקציה, בין קונסטרוקציה לקונסטרוקציה .

שיטת הצללה זו מאפשרת פתיחה וסגירה קלה על פי עונות השנה הרשתות מותקנות על כבלי פלדה המושחלים בטבעות D, בשיטה זו הרשתות נפתחות ונסגרות בקלילות רבה . ניתן להוסיף מנוע חשמלי לפתיחה וסגירה .

